Allied Vision



SHR 10GigE

shr461CXGE

Generale

Modello	shr461CXGE
Codice prodotto	F004108
Serie di prodotti	SHR 10GigE
Stato	Discontinued

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Color
Spettro	Visible
Gamma spettrale	400 nm to 1000 nm
Risoluzione	11,648 × 8,742 (101.80 MP)
Modello sensore	Sony IMX461
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore	43.8 × 32.87 mm (54.76 mm, Type 3.4)
Dimensione pixel	3.76 µm × 3.76 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit, 16-bit
Formati pixel RGB	bayer8, bayer12, bayer16

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica	81.3 dB
SNR	46.8 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	8.7 fps
Tempo di esposizione	60 µs to 60 s
Guadagno	0.0 dB to 36.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
Consumo energetico	External: 17 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa	-10 °C to 45 °C (ambiente, senza condensa)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	83 × 80 × 80
Vetro filtro/protezione	Borofloat B270i - AR coating
Classe IP	IP30
Attacco/i obiettivo	M72x0.75
Peso	580 g

Interfacce

Interfaccia digitale	10gige
Connettore interfaccia	(RJ-45)
Standard Vision	GigE Vision 2.0


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto, external
Modalità di guadagno	auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco	auto, manual
Funzioni di controllo immagine	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera


Modalità di trigger/sincronizzazione	internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera	User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Efficienza quantica




Disegno tecnico


front




back




cross section




right side




top



bottom




3D



Assegnazione pin I/O

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)