Allied Vision

FXO CXPoF

fxo926M100GE

一般	
モデル	fxo926M100GE
製品コード	F002400
製品シリーズ	FXO CXPoF
ステータス	Available

センサー	
センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	350 nm to 1000 nm
解像度	4,096 × 3,008 (12.30 MP)
センサーモデル	Sony IMX926
センサー構造（材料）	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	11.22 × 8.24 mm (13.92 mm, Type 1/1.1)
ピクセルサイズ	2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット	
センサービット深度	10-bit, 12-bit, 8-bit
モノクロピクセルフォーマット	mono10, mono12, mono8

タイミングとゲイン	
最大フレームレート	660.8 fps
露光時間	4 µs to 60 s
ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源	
非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
特定の非絶縁線	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output,

I/Oと電源

光絶縁線	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源	24 to 25VDC
消費電力	External: 28 W (typical)

動作条件

動作温度	-10 °C to 60 °C (筐体)
Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	101 × 58 × 58
フィルター/保護ガラス	K9 - AR coating - 400-850nm
IP等級	IP30
レンズマウント	C-Mount
重量	450 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ（フラッシュ）	32768 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース	cxpof-100g
インターフェースコネクタ	(QSFP28)
ビジョン規格	CoaXPress 2.1

FW機能 - 画像制御


露光モード	auto, external, manual
ゲインモード	auto, manual
画像制御機能	dpc, ffc, lut, mirror-image, piv-mode, roi, shading-correction

FW機能 - カメラ制御


トリガーモード/同期	external, internal, software

Allied Vision


Quantum Efficiency



Technical Drawing



I/O pin assignment



1	VIn- (GND)
2	VIn+ (24 V DC)
3	In 4 (RxD RS232)
4	Out 4 (TxD RS232)
5	In 1 (0 ... 24 V)
6	In 2 (0 ... 24 V)
7	Out 1 (open drain)
8	Out 2 (open drain)
9	In 3+(opto In+)
10	In 3- (opto In-)
11	Out 3 (open drain)
12	Out 0 (open drain)