

Allied Vision

Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-192

Alvium 1800 U-192 innovative USB camera with e2v EV76C570 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

일반	
모델	Alvium 1800 U-192
제품 시리즈	Alvium 1800 U
상태	Available

센서	
센서 유형	Area scan
크로마	Color, Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	1,600 × 1,200 (1.90 MP)
센서 모델	Teledyne e2v EV76C570
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	7.2 × 5.4 mm (9 mm, Type 1/1.8)
픽셀 크기	4.50 µm × 4.50 µm

픽셀 형식	
센서 비트 심도	10-bit
YUV 픽셀 형식	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB8 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerRG12

타이밍 및 게인	
최대 프레임 속도	59 fps
노출 시간	14 µs to 800.00 ms

타이밍 및 게인

게인	0.0 dB to 12.5 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	4 programmable GPIOs
전원 공급 장치	Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
전력 소비	USB power: 1.6 W (typical) | Ext. power: 1.6 W (typical)

작동 조건

작동 온도	-20 °C to 65 °C (하우징)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	38 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
무게	60 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	usb3.0
비전 표준	USB3 Vision

Quantum Efficiency



Technical Drawing

