3DPIXA

3DPIXA pro dual 5µm HR



□□	
□□	3DPIXA pro dual 5µm HR
□□ □□	CP000520-D02-005-0035
□□ □□□	3DPIXA
□□	Available

□□	
□□ □□	Line scan 3D
□□□	Color
□□□□	Visible
□□□□ □□	1000 nm to 1000 nm
□□ □□□□ (□□)	ccd

□□ □□	
□□□ □□	3× 8 Bit color

□□□ □ □□	
□□ □□ □□ (□□□□□)	29 kHz

I/O □ □□	
I/O □□□	External IO (15 pin D-Sub, female)
□□ □□ □□	12 to 24 VDC
□□ □□	External: 38 W

□□ □□	
□□ □□ (□□□)	0 °C to 60 °C (housing)

□□□ □□

IP □□	IP50
□□ □□□	-
□□	12000 g

□□□ □□□ □ FPGA

□□□□ □□□ (□□□)	4 KByte
□□□ □□□ □□□	No separate memory space

□□□□□

□□□ □□□□□	camera link @ 85 mhz full, medium, base
□□□□□ □□□	Camera Link (MDR)
□□ □□	Camera Link

□□□□ 3D □□

□□ □□□	5 µm/pixel
□□□	35 mm
□□ □□	0.5 mm
□□ □□ 3D	148 mm/s

FW □□ - □□□ □□

□□ □□	manual
□□ □□	auto, manual
□□□ □□□ □□	auto, manual

FW □□ - □□□ □□

□□□ □□/□□□	encoder, external, external-trigger, frame-trigger, freerun, internal, line-trigger, software, software-trigger