Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-530 VSWIR



Alvium 1800 U-530 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

□□	
□□□	Alvium 1800 U-530 VSWIR
□□□□□□□	Alvium 1800 U
□□□□□	Available

□□□□	
□□□□□□□□	Area scan
□□□	Mono
□□□□□	SWIR, Visible SWIR
□□□□□□□□	400 nm to 1700 nm
□□□	2,592 × 2,056 (5.30 MP)
□□□□□□□□	Sony IMX992 | InGaAs
□□□□□□□□□□□	InGaAs
□□□□□□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□□□□	8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
□□□□□□□□	3.45 µm × 3.45 µm

□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□	10-bit, 12-bit, 8-bit
□□□□□□□□□□□□□□□□	Mono8 (default)

□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□	77 fps
□□□□	38 µs to 10 s
□□□	0.0 dB to 42.0 dB

I/O□□□

□□□□	4 programmable GPIOs
□□	Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
□□□□	USB power: 2.9 W (typical) | External power: 2.9 W (typical)

□□□□

□□□□	-20 °C to 55 °C (□□)

□□□□□

□□□□□L x W x H mm□	38 × 29 × 29
□□□□□□□□	C-Mount, CS-Mount
□□	65 g

□□□□□□□□□□FPGA

□□□□□□□□RAM□	256 KByte
□□□□□□□□□□□□□□□□	1024 KByte

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□	usb3.0
□□□□□□□	USB3 Vision

Quantum Efficiency



Technical Drawing

