

Allied Vision

HR 100GigE

hr928C100GE

Preliminary product information. Features and technical specifications are subject to change without notice.

般	
型號	hr928C100GE
產品編號	F004277
產品系列	HR 100GigE
狀態	Coming soon

感測器	
感測器類型	Area scan
色度	Color
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	8,256 × 8,256 (68.20 MP)
感測器型號	Sony IMX928
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	22.62 × 22.62 mm (31.99 mm, Type 2)
像素大小	2.74 µm × 2.74 µm

像素格式	
感測器位深	10-bit, 12-bit, 8-bit
RGB 像素格式	bayer10, bayer12, bayer8

時序與增益	
最大影格率	138 fps
曝光時間	8 µs to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

preliminary

Allied Vision

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
特定非隔離線	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output,
光隔離線	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	24 to 25VDC
功耗	External: 30 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	93 × 62 × 62
濾光片/保護玻璃	IR-Cut - 680nm
防護等級	IP30
鏡頭接口	M58x0.75
重量	550 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	4032 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32768 MByte

介面


數位介面	100gige
介面連接器	(QSFP28)
視覺標準	GigE Vision 3.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	auto, external, manual
增益模式	auto, manual
白平衡模式	auto, manual
影像控制功能	color-transformation, lut, mirror-image, roi


preliminary

□□□□




preliminary

□□□□



I/O □□□□



1	VIn- (GND)
2	VIn+ (24 V DC)
3	In 4 (RxD RS232)
4	Out 4 (TxD RS232)
5	In 1 (0 ... 24 V)
6	In 2 (0 ... 24 V)
7	Out 1 (open drain)
8	Out 2 (open drain)
9	In 3+(opto In+)
10	In 3-(opto In-)
11	Out 3 (open drain)
12	Out 0 (open drain)

preliminary