3DPIXA

3DPIXA pro dual 5µm HR



□□	
□□	3DPIXA pro dual 5µm HR
□□□□	CP000520-D02-005-0035
□□□□	3DPIXA
□□	Available

□□□	
□□□□□	Line scan 3D
□□	Color
□□	Visible
□□□□	1000 nm to 1000 nm
□□□□□□□□□□	ccd

□□□□	
□□□□	3× 8 Bit color

□□□□□	
□□□□□□□□□□□	29 kHz

I/O□□□	
I/O□□	External IO (15 pin D-Sub, female)
□□□□	12 to 24 VDC
□□	External: 38 W

□□□□	
□□□□□□□	0 °C to 60 °C (housing)

□□□□

IP□□□□	IP50
□□□□	-
□□	12000 g

□□□□□FPGA

□□□□□□□□□□□□	4 KByte
□□□□□□□□	No separate memory space

□□

□□□□	camera link @ 85 mhz full, medium, base
□□□□□	Camera Link (MDR)
□□□□	Camera Link

□□□3D□□

□□□□□	5 µm/pixel
□□	35 mm
□□□□	0.5 mm
□□□□ 3D	148 mm/s

□□□□ - □□□□

□□□□	manual
□□□□	auto, manual
□□□□□	auto, manual

□□□□ - □□□□

□□□□/□□	encoder, external, external-trigger, frame-trigger, freerun, internal, line-trigger, software, software-trigger