FXO 25GigE

fxo532C25GE



□□

□□	fxo532C25GE
□□□□	F002309
□□□□	FXO 25GigE
□□	Available

□□□

□□□□□	Area scan
□□	Color
□□	Visible
□□□□	400 nm to 1000 nm
□□□	5,328 × 3,040 (16.20 MP)
□□□□□	Sony IMX532
□□□□□ (□□)	cmos
□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□	14.6 × 8.33 mm (16.81 mm, Type 1.1)
□□□□	2.74 µm × 2.74 µm

□□□□

□□□□□	12-bit, 8-bit
RGB □□□□	bayer12, bayer8

□□□□

□□□□	72 dB
□□□	39 dB

□□□□□

□□□□□	144 fps
□□□□	4 µs to 60 s
□□	0.0 dB to 48.0 dB

I/O □□□

□□□□	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
□□□□□□	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
□□□□	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O □□□	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
□□□□	10 to 25VDC
□□	External: 17.5 W (typical)

□□□□

□□□□	-10 °C to 60 °C (□□)
Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)

□□□□

□□□□ (□ x □ x □ mm)	100 × 50 × 50
□□□/□□□□	IR-Cut - 680nm
□□□□	IP30
□□□□	C-Mount
□□	320 g

□□□□□□ FPGA

□□□□□ (RAM)	4032 MByte
□□□□□□□ (Flash)	128 MByte

□□

□□□□	25gige
□□□□□	(SFP28)
□□□□	GigE Vision 2.0, 3.0

FW □□ – □□□□	
□□□□	auto, external, manual
□□□□	auto, manual
□□□□□	auto, manual
□□□□□□	color-transformation, lut, mirror-image, roi

□□□□



I/O □□□□

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)