

Allied Vision

SHR 10GigE

shr661MXGE

一般	
型號	shr661MXGE
產品編號	F004143
產品系列	SHR 10GigE
狀態	Available

感測器	
感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	13,392 × 9,528 (127.60 MP)
感測器型號	Sony IMX661
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, Type 3.6)
像素大小	3.45 µm × 3.45 µm

像素格式	
感測器位深	8-bit, 12-bit
單色像素格式	mono8, mono12packed

影像性能	
動態範圍	74.4 dB
訊噪比	41.5 dB

Allied Vision

時序與增益	
最大影格率	8.2 fps
曝光時間	163 µs to 60 s
增益	0.0 dB to 36.0 dB

I/O 與電源	
非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
功耗	External: 18 W (typical)

操作條件	
操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C

機械特性	
機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	83 × 80 × 80
濾光片/保護玻璃	Borofloat B270i - AR coating
防護等級	IP30
鏡頭接口	M72x0.75
重量	580 g

板載記憶體與 FPGA	
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面	
數位介面	10gige
介面連接器	(RJ-45)
視覺標準	GigE Vision 2.0

FW 功能 – 影像控制	
曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual


FW 功能 – 影像控制

影像控制功能	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步	internal, software, external
相機控制功能	User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

□□□□



Monochrome
(not encluded: lens- and light source characteristics)
Relative Response [ ]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Wavelength [nm]
© SVS-Vistek GmbH, 2023

□□□□


front




back




cross section




right side




top



bottom




3D



I/O □□□□

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)